HYDROMASK GREEN 50 Aditivo de Mojado para Prensa

DESCRIPCION

Aditivo especialmente indicado para maquinas offset rotativas Cold Set . Ofrece un alto poder de tamponado del pH entre los valores 4,9 y 5,10 según el % de adición y la dureza del agua, buena definición de impresión , sin problemas de velo o secado.

APLICACIONES RECOMENDADAS

Rotativa Cold Set	En general.

CARACTERISTICAS

Color	Verde
pH al 2%	5,00
pH al 3%	4,90
Conductividad al 2%	1400 - 1500 micro siemens

DISPONIBLE EN

Bidón 60 Kg.
Bidón 225 Kg.
Contenedor 1100 Kg.

MODO DE EMPLEO

Aconsejamos añadir según la dureza de las aguas los siguientes porcentajes de aditivo, hay que entender que estos valores son orientativos , ajustando finalmente los mismos según las necesidades del entorno.

- Para agua hasta 5º dH aconsejamos un 2,5 % de aditivo.
- Para agua hasta 10º dH aconsejamos un 3,0 % de aditivo.
- Aconsejamos no superar el 4 % de aditivo ya que podría ocasionar problemas de impresión.

INFORMACIÓN ADICIONAL www.kopimask.com

Las fichas de seguridad se pueden obtener solicitándolas Kopimask o a su proveedor más próximo.
KOPIMASK, S.A. Telf. 00 34 93 863 93 50 Fax 00 34 93 864 70 37 e-mail kopimask@kopimask.es

Los datos aquí facilitados son lo mas precisos posibles en base a nuestro conocimiento actual. Sin embargo no se da ninguna garantía respecto a su fiabilidad, ya que no podemos anticipar cada posible aplicación. Por lo que nuestros productos se venden sin garantía y bajo la condición que los usuarios realizaran sus propias pruebas para valorar si el producto satisface sus necesidades. KOPIMASK, S.A. se reserva el derecho de realizar las modificaciones que estime oportunas sin previo aviso.

ISO9001:2000 Nº: E204216